

INFORMACIÓN TÉCNICA

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

A partir del 1 de julio de 2013 entra en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Productos de Construcción No 305/2011 (RPC). Para adaptarnos a esta normativa, les enviamos las Declaraciones de Prestaciones, válidas para las diferentes familias de productos.

Para su información, les indicamos que las declaraciones se han dividido en las siguientes utilidades y grupos:

UTILIDADES

1. Azulejos de Interior

- Desempeño en condiciones de uso habituales en espacios interiores.
- Resistencia a manchas y facilidad de limpieza.
- Cumplimiento con estándares de seguridad y durabilidad.

2. Azulejos de Exterior

- Resistencia a la intemperie y cambios climáticos.
- Propiedades antideslizantes y de absorción de agua.
- Garantía de larga vida útil y mantenimiento sencillo.

3. Azulejos Especializados

- Productos con características específicas como resistencia a productos químicos, aplicaciones industriales o propiedades antibacterianas.
- Innovaciones en diseño y materiales adaptados a necesidades particulares.

4. Pavimentos y Revestimientos

- Alta resistencia a la abrasión y cargas pesadas.
- Características técnicas específicas para diferentes tipos de tráfico y uso.

5. Soluciones Decorativas

- Enfoque en la estética y diseño, ofreciendo una amplia gama de texturas, colores y acabados.
- Adaptabilidad a diferentes estilos y tendencias decorativas.

GRUPOS

Las declaraciones se han dividido en los siguientes grupos:

- No 001-GCBIB02930 - **PORCELÁNICO BRILLO**
- No 002- GCBIA02879- **PORCELÁNICO MATE**
- No 003-GCBIIA02947- **GRES**
- No 004- No GBIII02992- **REVESTIMIENTOS**

Agradecemos su comprensión y colaboración para adaptarse a estas nuevas normativas. Estamos comprometidos en ofrecerles productos de la más alta calidad, cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios y asegurando su satisfacción.

Atentamente,

Goya Cerámica

PORCELÁNICO BRILLO

No 001-GCBIB02930

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $0.5% < E \leq 3%$, Tipo 1.

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

GOYA CERAMICA SLU

Av. Mediterráneo 110, 12200 ONDA (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de la prestación. 4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1100 N	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

PORCELÁNICO MATE

No 002- GCBIA02879

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0.5% \geq E, Tipo 4

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

GOYA CERAMICA SLU

Av. Mediterráneo 110, 12200 ONDA (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1-A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	\geq 1300 N	
Adhesión (N/mm ²):	> 1 Nw/mm ² con adhesivo tipo C2	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE CUMPLE	
Propiedades Táctiles :	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

GRES

No 003-GCBIIA02947

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E \leq 6\%$,
Tipo 2.

2.- Uso previsto.

Para suelos interiores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

GOYA CERAMICA SLU

Av. Mediterráneo 110, 12200 ONDA (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES PRESTACIONES

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1 _{FL}	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Fuerza de rotura:	≥ 1000 N	
Deslizamiento : Método del pendulo según ET CEN/TS 16165	PND	
Choque Térmico:	CUMPLE	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	
Propiedades Táctiles	PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

REVESTIMIENTOS

No 004- No GBIII02992

1.- Código de identificación única del producto.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 0.5% ≥E, Tipo 4

2.- Uso previsto.

Para paredes y suelos interiores y exteriores.

3.- Nombre y dirección del fabricante.

GOYA CERAMICA SLU

Av. Mediterráneo 110, 12200 ONDA (Castellón) ESPAÑA

4.- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de la prestación.

4

5.- Norma Armonizada

EN 14411:2016

6.- Prestaciones declaradas.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Reacción al fuego	A1	EN 14411
Emisión de sustancias peligrosas: • Cadmio • Plomo • Otros	PND	
Adhesión (N/mm²):	PND	
Choque Térmico:	PND	
Durabilidad: • Usos Internos • Usos Externos	CUMPLE PND	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.